



FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

SOLUÇÃO DE POULTON

ATUALIZAÇÃO: 002

VERSÃO:2025

CONTROLE: 052

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA	
Identificação do Produto	Solução de Poulton
FDS	052
Principal Uso	Produto químico intermediário de uso industrial
Empresa	AMG Brasil S/A
Endereço	Rod BR 383, km 94, Colônia do Marçal. São João del Rei / MG - Brasil.
CEP	36302-812
Tel.	(32) 3379 3581
Tel. Emergência	(32) 3379 3550
Fax	(32) 3379 3585
E-mail	contato_produtos_quimicos@amg-br.com
Nota	Mais informações através dos contatos acima, a qualquer momento

2 – IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS		
Classificação de acordo com a GHS-BR (ABNT NBR 14725)		
Classificação		
Toxicidade oral aguda		Categoria 2
Toxicidade cutânea aguda		Categoria 1
Toxicidade aguda por inalação		Categoria 2
Corrosão cutânea		Categoria 1A
Corrosão cutânea		Categoria 1ª
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Sistema respiratório		Categoria 3
Pictogramas	Palavra de advertência	Frases de perigo
	Perigo	- H272- Pode agravar incêndios, comburente. - H330- Fatal se inalado. - H310- Fatal em contato com a pele. - H314- Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. - H330- Fatal se inalado.
Frases de precaução		
Prevenção	- P210- Manter afastado do calor. - P220- Manter/guardar afastado de roupa/matérias combustíveis. - P221- Tomar todas as precauções para não misturar com combustíveis. - P264- Lavar a pele cuidadosamente após manuseamento. - P270- Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. - P262- Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. - P280- Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. - P260- Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. - P271- Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. - P284- Em caso de ventilação inadequada: Use equipamento de proteção respiratória	

**FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA****SOLUÇÃO DE POULTON**

ATUALIZAÇÃO: 002

VERSÃO:2025

CONTROLE: 052

Resposta a emergência	• P301 + P330 + P331- EM CASO DE INGESTÃO: Lavar a boca. NÃO provoque o vômito. Ligue imediatamente para um CENTRO DE VENENO ou um médico. • P303 + P361 + P353: SE NA PELE (ou cabelos)- Remova / Retire imediatamente todas as roupas contaminadas. Enxaguar a pele com água ou chuveiro. Procurar atendimento médico imediatamente. • P304 + P340 + P310- SE INALADO: Remova a pessoa para o ar fresco e mantenha-se à vontade para respirar. Ligue imediatamente para um CENTRO DE VENENO ou um médico. • P305 + P351 + P338- SE ENTRE OS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água por vários minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de retirar. Procurar atendimento médico imediatamente. • P370 + P378- Em caso de incêndio: Utilizar areia seca, um produto químico seco ou espuma resistente ao álcool para a extinção. Continue enxaguando. • P321- Tratamento específico (veja item 4) • P363- Lavar a roupa contaminada antes de voltar a usar.
Armazenamento	• P405- Armazene em local fechado à chave. • P403- Armazene em local bem ventilado.
Disposição	• P501- Descarte o conteúdo/recipiente em conformidade a legislação local vigente.

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto	Substância () Mistura (x)		
Nome Químico	Fórmula Química	Nº CAS	Concentração (%)
Ácido Clorídrico	HCL	7647-01-0	60
Ácido Nítrico	HNO ₃	7697-31-2	30
Ácido Fluorídrico	HF	7664-39-3	5
Água	H ₂ O	7732-18-5	5

4 – PRIMEIROS SOCORROS

Inalação	Não há restrições em caso de incêndio nas proximidades. Perigos especiais decorrentes da substância. Pulverize a água sobre os recipientes expostos ao fogo para resfriá-los.
Ingestão	Lave bem a boca e dê bastante para beber, se a vítima estiver consciente. O tratamento médico deve ser procurado o mais cedo possível.
Contato com a pele	Imediatamente remova as roupas contaminadas. Lave a área afetada com bastante água, depois aplique gluconato de cálcio a 2,5% na área afetada.
Contato com os olhos	Lave os olhos imediatamente com água abundante por no mínimo 5 minutos mantendo as pálpebras abertas. Aplique solução de gluconato de cálcio a 1%. Consulte um oftalmologista imediatamente.
Sintomas e Efeitos Tardios	Vermelidão e ardência no local de contato com o produto, com possibilidade de queimadura química grave se não for feito o tratamento adequado.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção	Pó químico e CO ₂ . Não utilize jato de água direta.
-------------------	---



FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

SOLUÇÃO DE POULTON

ATUALIZAÇÃO: 002

VERSÃO:2025

CONTROLE: 052

Perigos específicos da substância ou mistura	Quando os recipientes estiverem abertos, certifique-se de que não haja faíscas ou dispositivos de arranque de incêndio nas proximidades. Em elevadas temperaturas pode liberar gases irritantes e/ou tóxicos e corrosivos.
Medidas de proteção da equipe de combate de incêndio	Aparelhos respiratórios e roupas de proteção química completas devem ser usados ao apagar incêndios. Remova os recipientes para uma área segura, desde que esta operação pode ser executada com segurança.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais a que não faz parte dos serviços de emergência	Manter distância segura do local, evite contato com pessoas e materiais contaminados.
Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos a equipe de emergência	Forneça boa ventilação. Aqueles que combatem o derramamento devem usar roupas de proteção adequadas. Restringir o acesso à área até que esteja completamente limpa para pessoas que não usam equipamentos de proteção individual.
Precauções ao meio ambiente	Contenha o derramamento, evitando contato com solo e água. O ar contaminado deve ser tratado com um sistema de lavagem antes de ser liberado na atmosfera.
Métodos e materiais para a contenção e limpeza	Se possível, inverta o recipiente com vazamento. Contenha vazamentos com areia, terra ou um material absorvente. Utilize agente neutralizante, se possível.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para um manuseio seguro, incluindo qualquer incompatibilidade	Forneça boa ventilação. Manuseie os recipientes com cuidado para evitar quebrar ou danificar as válvulas. Manuseie e abra o recipiente com cuidado devido a uma possível sobrepressão. Esvazie, transfira, dilua, dissolva o produto de acordo com as recomendações para evitar o aquecimento e emissão de líquidos e gases. Recipientes parcialmente usados devem ser hermeticamente fechados e devolvidos. Recipientes vazios contêm resíduos, portanto devem ser manuseados como se estivessem cheios.
Condições para armazenamento seguro, incluindo eventuais incompatibilidades	Mantenha os recipientes hermeticamente fechados em local fresco e bem ventilado, protegidos contra danos físicos, calor e luz solar direta. Mantenha separados de materiais facilmente inflamáveis. Os recipientes devem ser inspecionados regularmente para detecção precoce de danos ou vazamentos.

8 – CONTROLE DA EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle	Não disponível
Medidas de controle de engenharia	A exaustão local é recomendada para manter as emissões de gases abaixo do nível admissível. Também é aconselhável a presença de telas anti-respingos nos pontos onde o produto é usado.

**FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA****SOLUÇÃO DE POULTON**

ATUALIZAÇÃO: 002

VERSÃO:2025

CONTROLE: 052

Medidas de proteção individual	Para manusear o produto, deve ser obrigatório o uso de equipamento de proteção pessoal. Óculos de proteção de produtos químicos, macacão contra agentes químicos, botas de proteção química, luvas de proteção química e aparelhos de respiração adequados.			
Limite de Exposição Componentes Químicos (NR-7, NR-9, ACGIH)	Componente Químico	Norma/Diretriz	Limite TWA	Limite STEL
	Ácido Clorídrico	ACGIH	-	2 ppm
		NR 15	5 ppm	-
	Ácido Nítrico	ACGIH	-	4 ppm
		NR 15	2 ppm	-
	Ácido Fluorídrico	ACGIH	0,5 ppm	2 ppm
		NR 15	-	-

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico	Líquido	Temperatura de decomposição	Não disponível
Cor	Incolor	pH;	0
Odor	Pungente	Viscosidade cinemática	Não disponível
Ponto de fusão/ponto de congelamento	Não disponível	Solubilidade	Não disponível
Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição	Não disponível	Coeficiente de partição – n-octanol/água (valor de log)	Não disponível
Inflamabilidade;	Não inflamável	Pressão de vapor	Não disponível
Limite inferior e superior de explosividade/inflamabilidade	Não disponível	Densidade e/ou densidade relativa	Não disponível
Ponto de fulgor	Não disponível	Densidade relativa do vapor	Não disponível
Temperatura de autoignição	Não disponível	Características da partícula.	Não disponível

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	O contato com o aço ou outros metais a alta temperatura ou umidade, resulta na emissão de hidrogênio gasoso inflamável.
Estabilidade química:	Estável em condições normais
Possibilidade de reações perigosas	Não disponível
Condições a serem evitadas	Aquecimento.
Materiais incompatíveis:	Agride sílica, silicatos, cimento, cerâmica, borracha natural, couro, polímeros orgânicos e especialmente vidro. Reage intensamente com água, soda cáustica, sais oxidantes e aminas.
Produtos perigosos da decomposição:	Não disponível

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda	Altamente tóxico por ingestão, inalação e contato com a pele.
Corrosão/irritação da pele	Altamente tóxico e corrosivo.
Lesões oculares graves/ irritação ocular	Altamente tóxico e corrosivo. Não há efeitos nas concentrações de 0,13% HF, há apenas uma leve irritação com 1,06% HF.
Sensibilização respiratória ou à pele	Não são produzidas.

**FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA****SOLUÇÃO DE POULTON**

ATUALIZAÇÃO: 002

VERSÃO:2025

CONTROLE: 052

Mutagenicidade em células germinativas	Não conhecido.
Carcinogenicidade	Não Disponível
Toxicidade à reprodução	Não Disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única	Não Disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida	Não Disponível
Perigo por aspiração	Altamente tóxico e corrosivo.

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Efeito tóxico em organismos aquáticos. LC50 60 ppm (peixes)
Persistência e degradabilidade	Não Disponível
Potencial Bioacumulativo	O produto tem potencial de bioacumulação em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo	Persistente no solo. O produto tem baixa mobilidade no solo. A alcalinidade natural do solo irá afastar lentamente a acidez. O solo irá ligar fortemente o flúor em pH>6,5. Alto teor de cálcio também imobilizará fluoretos.
Outros Efeitos Adversos	Grandes vazamentos para o ambiente aquático podem levar à super acidificação, resultando em danos à vida aquática.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Soluções residuais devem ser adequadamente tratadas antes de serem descartadas. As soluções residuais devem ser neutralizadas. Adicione álcali com cuidado ou na forma de solução diluída para evitar a geração excessiva de calor. Mantenha as substâncias químicas em suas embalagens originais. Os recipientes devem ser neutralizados com um álcali. Considerando a perspectiva do ciclo de vida, o produto deve ter seu uso, tratamento pós-uso e disposição final realizados de forma a minimizar possíveis impactos ambientais. Em caso de não utilização em processo industrial, o descarte deve ser feito de acordo com as respectivas regulamentações nacionais e locais. Mantenha as substâncias químicas em suas embalagens originais. O manuseio de recipiente sujo deve ser realizado da mesma forma que o produto. Assegure-se de que os recipientes estejam completamente neutralizados antes de tratá-los como material inerte ou reciclável.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**TRANSPORTE TERRESTRE**

Número da ONU	2922
Nome para Embarque	Líquido Corrosivo, Tóxico, N.O.S (contendo Ácido Clorídrico, Ácido Nítrico e Ácido Fluorídrico)
Classe de Risco	8
Subclasse de Risco	6.1
Número de risco	86
Grupo de Embalagem	II

TRANSPORTE AÉREO

Número da ONU	2922
Nome para Embarque	Líquido Corrosivo, Tóxico, N.O.S (contendo Ácido Clorídrico, Ácido Nítrico e Ácido Fluorídrico)
Classe de Risco	8
Subclasse de Risco	6.1

**FDS- FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA****SOLUÇÃO DE POULTON**

ATUALIZAÇÃO: 002

VERSÃO:2025

CONTROLE: 052

Número de risco	-
Grupo de Embalagem	II
TRANSPORTE MARÍTIMO	
Número da ONU	2922
Nome para Embarque	Líquido Corrosivo, Tóxico, N.O.S (contendo Ácido Clorídrico, Ácido Nítrico e Ácido Fluorídrico)
Classe de Risco	8
Subclasse de Risco	6.1
Número de risco	-
Grupo de Embalagem	II

15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

BRASIL - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – NR 26 - Decreto 229.

BRASIL - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – ANTT - Resolução Nº 5998. BRASIL –

ABNT NBR 14725 / 2023

BRASIL - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - Decreto 2657

IMO (International Maritime Organization)

IATA (International Air Transport Association)

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Legendas e abreviaturas	CAS - Chemical Abstracts Service
Referências	ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14725-4:2023 ECHA - European Chemicals Agency. Information on chemicals. IFA - Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance IMO (International Maritime Organization) IATA (International Air Transport Association)